

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 25/03/2026

- | | |
|---|---|
| 1. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | PESX |
| 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | Taśma uszczelniająca do kanałów prostokątnych bez przekładki |
| 3. Przeznaczenie lub zastosowania: | PESX to samoprzylepna taśma polietylenowa służąca do uszczelnienia połączeń przewodów i kształtek prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Wytłumia drgania powstałe w przypadku silnego obciążenia wiatrem. Niweluje nierówności. Odporna na procesy starzenia, wpływ chemii, reakcje z czynnikami organicznymi. Odporność temperaturowa od -40°C do +90°C. |
| 4. Nazwa i adres dystrybutora: | VENTIA Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 81
05-090 Raszyn |
| 5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, jeśli został wyznaczony: | Nie dotyczy. |
| 6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3. |
| 7. Krajowa Specyfikacja Techniczna | |
| 7.1. Krajowa ocena techniczna: | Nie dotyczy. |
| 8. Deklarowane właściwości użytkowe: | Jak poniżej: |



Istotne cechy wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	PE	
Gęstość	30 ±10% kg/m ³	
Odporność temperaturowa	-40 / +90°C	
Wytrzymałość na ściskanie 10% 30% 50%	>75% >135% >250%	ISO 844
Wytrzymałość na rozciąganie Poprzeczna Podłużna	200kPa 300kPa	PN-EN ISO 1798
Wytrzymałość na zerwanie Poprzeczna Podłużna	70% 75%	PN-EN ISO 1798
Absorpcja wody	≤1%	
Przewodność cieplna	0,036W/mK	ISO 8301
Wskaźnik izolacji akustycznej złącza	58dB	EN ISO 12354-3
Rodzaj kleju	Hot Melt	
Gramatura kleju	35 ±5% g/m ²	

Magazynowanie: Maksymalnie 6 mc. Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50%-70%) i temperaturze otoczenia +5 to +30 °C. Temperatura montażu taśmy +5°C.



9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podane powyżej właściwości użytkowe wyrobu są zgodne ze wszystkimi deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w pkt. 8. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Raszyn, 17.03.2026

Katarzyna Bańaszczyk

Specjalista Produktu HAVACO

Bańaszczyk

Ventia Sp. z o.o.

