



Stopa dachowa **FLEXO FOOT**



Obciążenie
do 400kg

Opis

Podpora dachowa **FLEXO FOOT** dedykowana jest do przenoszenia ciężaru wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, kanałów oddymiających i innych elementów instalowanych na dachach oraz w pomieszczeniach budynków.

Przy projektowaniu położono szczególny nacisk na uzyskanie stabilnej konstrukcji. Przy zachowaniu estetycznego wyglądu podpora dachowa **FLEXO FOOT** odznacza się funkcjonalnością, łatwością montażu. Okrągły kształt, oraz kolor tworzą spójny monolit z połacią dachową.


W skład zestawu wchodzi:

- 2 podpory wykonane z Pa6 GF 30 o średnicy zewnętrznej 340 mm
- 2 maty antypoślizgowe wykonane z materiału SBR (pozyskany w procesie recyklingu)
- 2 kątowniki 90 st.,
- 4 nakrętki ślizgowe ze sprężynką, które znacznie ułatwiają proces montażu kątownika w profilu 41x41 mm
- 4 podkładki
- 4 śruby


Dodatkowa opcja: 2 elementy płynnej regulacji kąta do 7 stopni.
Maksymalne obciążenie podpory to 400 kg

Możliwe konfiguracje


Podpory dachowe **FLEXO FOOT** można dowolnie konfigurować w celu zminimalizowania nacisku jednostkowego. Poniżej przedstawiono przykłady połączonych systemów i osiąganych wyników przy maksymalnym obciążeniu równym 400 kg.




2 podpory
nacisk 0,189 kg/cm²



3 podpory
nacisk 0,119 kg/cm²



4 podpory
nacisk 0,090 kg/cm²



2 podpory (brama)
nacisk 0,188 kg/cm²