

Kanałowe

Wydajność: 2,2 – 14,0 kW



- **Szeroki zakres wydajności 2,2-14,0 kW** dostępnych modeli umożliwia swobodne i optymalne projektowanie systemów.
- **Niski spręż, cicha praca** gwarantowana jest dzięki zastosowaniu nowoczesnego odśrodkowego wentylatora. Poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 25 dB(A) sprawia, że urządzenia tej serii doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach akustycznych takich jak hotele czy sale wykładowe.
- **Kompaktowe wymiary** (max wysokość do 260 mm) oraz lekka konstrukcja urządzeń sprawiają, że jednostki są idealnym rozwiązaniem dla ograniczonych wysokością przestrzeni instalacyjnych.
- **Bezpieczna praca** urządzeń gwarantowana jest dzięki licznym, standardowo wbudowanym zabezpieczeniom: poziomemu kondensatu, temperaturowe, w tym przeciwzamarzeniowe, przegrzania wentylatora.

Symbol		ATMI-22VRDC1A	ATMI-28VRDC1A	ATMI-36VRDC1A	ATMI-45VRDC1A	ATMI-56VRDC1A
Zasilanie	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność	chłodzenie/ grzanie kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Pobór mocy	W	35	35	43	52	99
Przepływ powietrza	Hi/Med/Low m ³ /h	450/350/250	450/350/250	550/450/350	700/600/450	1000/800/600
Poziom ciśnienia akustycznego	Hi/Med/Low dB(A)	31/28/25	31/28/25	32/30/27	33/31/28	35/33/30
Spręż dyspozycyjny	Pa	30/15	30/15	30/15	30/15	30/15
Wymiary	szer. × wys. × gł. mm	700×200×615	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615
Waga	kg	22,0	22,0	22,0	27,0	31,0
Średnice przewodów	ciecz/gaz inch	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Sterowanie	-	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46

Symbol		ATMI-71VRDC1A	ATMI-90VRDC1A	ATMI-112VRDC1A	ATMI-140VRDC1A
Zasilanie	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność	chłodzenie/grzanie kW	7,1/8,0	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Pobór mocy	W	105	209	209	230
Przepływ powietrza	Hi/Med/Low m ³ /h	1000/850/600	1500/1250/950	1700/1500/1100	2000/1500/1150
Poziom ciśnienia akustycznego	Hi/Med/Low dB(A)	35/33/30	40/36/32	40/36/32	42/40/37
Spręż dyspozycyjny	Pa	50/30	50/30	50/30	50/30
Wymiary	szer. × wys. × gł. mm	1200×260×655	1340×260×655	1340×260×655	1340×260×655
Waga	kg	40,0	46,0	46,0	47,0
Średnice przewodów	ciecz/gaz inch	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Sterowanie	-	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46	Sterownik ścienny XK46