

Przypodłogowo-podsufitowe

Wydajność: 3,6 – 14,0 kW



- **Uniwersalny montaż.** Możliwość instalacji poziomo przy suficie lub pionowo nad podłogą. Dzięki odpowiedniej konstrukcji urządzenia mamy wybór najbardziej optymalnego miejsca instalacji
- **Elegancki wygląd** optymalnie dopasowany do każdego pomieszczenia
- **Szereg wbudowanych zabezpieczeń** gwarantuje bezpieczną, ciągłą pracę urządzeń. Na bieżąco monitorowany jest czujnik temperatury, system przeciwwamrożeniowy oraz ryzyko przegrzania wentylatora.
- **Dwukierunkowy nawiew powietrza** - w pionie i poziomie, zapewnia równomierne rozproszanie zimnego lub ciepłego powietrza w całym pomieszczeniu.

Symbol			AFMI-36VRDC1A	AFMI-50VRDC1A	AFMI-63VRDC1A	AFMI-112VRDC1A	AFMI-125VRDC1A	AFMI-140VRDC1A
Zasilanie	V/ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność	chłodzenie/ grzanie	kW	3,6/4,0	5,0/5,6	6,3/7,1	11,0/12,5	12,5/14,0	14,0/16,0
Pobór mocy	W		40	50	75	160	160	160
Przepływ powietrza	Hi/Med/Low	m ³ /h	650/580/500	950/850/700	1400/1150/1000	2000/1800/1450	2000/1800/1450	2000/1800/1450
Poziom ciśnienia akustycznego	Hi/Med/Low	dB(A)	36/34/32	42/38/33	44/42/39	51/46/42	52/48/45	52/49/45
Wymiary	szer. × wys. × gł.	mm	1220×225×700	1220×225×700	1420×245×700	1700×245×700	1700×245×700	1700×245×700
Waga	kg		40,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0
Średnice przewodów	ciecz/gaz	inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Sterowanie	-		Sterownik bezprzewodowy YAP1F	Sterownik bezprzewodowy YAP1F	Sterownik bezprzewodowy YAP1F	Sterownik bezprzewodowy YAP1F	Sterownik bezprzewodowy YAP1F	Sterownik bezprzewodowy YAP1F