



ŚRODEK SMARUJĄCO-KONSERWUJĄCY

HAVACO®

FLEXO SPRAY

Środek smarująco-konserwujący
elementy gumowe, z tworzyw
sztucznych oraz metalowe.



Ułatwia prawidłowe osadzenie elementów oraz pomaga ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia podczas montażu.



Ułatwia montaż połączeń

Większy komfort pracy instalatora.



Bezpieczniejszy montaż

Bez ryzyka uszkodzenia elementów podczas łączenia.



Ułatwia wsunięcie i pozycjonowanie

Usprawnia łączenie bez nadmiernej siły.



Atest higieniczny PZH

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

LEPSZY POŚLIZG

Bardzo dobre **właściwości smarne i ślizgowe** ułatwiają współdziałanie zabezpieczanych elementów.

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od **-40°C do +300°C**.

OCHRONA 5 W 1

Chroni przed **korozją, brudem, wysychaniem, zamarzaniem i zlepianiem**. Skutecznie wypiera wodę.

Najważniejsze cechy:

1 Łatwiejszy montaż → mniej siły → mniej tarcia → szybszy montaż.

2 Większy komfort pracy – płynne wsuwanie elementów.

3 Dedykowana do przewodów FLEXO DUCT.

4 Do przewodów DN 75 i DN 90.

5 Dołączony aplikator ułatwia precyzyjne zastosowanie sprayu.



ZASTOSOWANIE

Ułatwia montaż rur PVC w skrzynkach i rozdzielaczach wentylacyjnego systemu rozdzielaczowego.

FLEXO SPRAY


Dane techniczne, sposób użycia, przechowywanie i opcjonalne zakupy.

Dane techniczne:

Doskonałe właściwości smarne i ślizgowe
Odporność temp. od -40°C do +300°C
Konserwuje spryskane powierzchnie
Chroni elementy przed korozją, osadzaniem się brudu, wysychaniem, zamarzaniem, zlepianiem się. Doskonale wypiera wodę
Środek bezzapachowy
Posiada atest PZH

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy



Sposób użycia — 4 kroki:

1

PRZYGOTUJ FLEXO SPRAY

Oczyść i osusz
łączone powierzchnie.

2

NANIEŚ ŚRODEK

Nanieś niewielką
ilość FLEXO SPRAY
na powierzchnię elementu
przeznaczoną do wsunięcia.

3

POŁĄCZ

Połącz elementy,
wsuwając je zgodnie
z kierunkiem montażu.

4

SPRAWDŹ


Sprawdź prawidłowe
osadzenie połączenia.
W razie potrzeby powtórz aplikację,
stosując niewielką ilość preparatu.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Chronić przed uszkodzeniem opakowania.
- Przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu.

SPOSÓB SPRZEDAŻY**1 szt.****MINIMALNE ZAMÓWIENIE****1 szt.****GWARANCJA****24 miesiące**

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO END:




FLEXO BOX PRO T
Skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K
Rozdzielacz kątowy



FLEXO BOX PRO P
Rozdzielacz przelotowy



FLEXO BOX PRO L
Rozdzielacz liniowy



FLEXO GASKET
Uszczelka



FLEXO DUCT
przewód elastyczny