



Uszczelka oringowa **FLEXO GASKET**

Opis

Uszczelka oringowa FLEXO GASKET wykonana z materiału EPDM, służy do uszczelniania połączeń kanałów do innych elementów FLEXO SYSTEM, takich jak skrzynki rozprężne, rozdzielacze, obejścia kanału i złączki przewodów. Uszczelka jest montowana wewnątrz króćca.

Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO GASKET 75	75
FLEXO GASKET 90	90



Złączka kanałów **FLEXO LINK**

Opis

Złączka kanałów FLEXO LINK stosowana jest do łączenia elastycznych kanałów FLEXO DUCT. Wykonana z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO LINK 75	75
FLEXO LINK 90	90

Nożyk do kanałów karbowanych dwu- warstwowych **FLEXO NOŻYK**



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO NOŻYK 75	75
FLEXO NOŻYK 90	90

Spray smarująco-konserwujący do elementów gumowych **FLEXO SPRAY**



Opis

Środek smarująco-konserwujący elementy gumowe, z tworzyw sztucznych oraz metalowe. Konserwuje gumową uszczelkę zapobiegając jej parzeniu, co pozwala na ponowne rozmontowanie instalacji nawet po długim czasie. Środek wydłuża żywotność posmarowanej uszczelki.

Właściwości

Doskonałe właściwości smarne i ślizgowe

Odporność temp. od -40°C do +300°C

Konserwuje spryskane powierzchnie

Chroni elementy przed korozją, osadzeniem się brudu, wysychaniem, zamarzaniem, zlepianiem się, doskonale wypiera wodę

Bezzapachowy, posiada atest PZH

Zastosowanie

Ułatwia montaż rur PVC w skrzynkach i rozdzielaczach wentylacyjnego systemu rozdzielaczowego.