



Nypel z uszczelką VX

Vento
by **HAVACO**



Krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe”



Podwójna uszczelka, klasa szczelności D



Zgrzew liniowy wykonany automatycznie




Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Opis

Nypel z uszczelką - VX **VENTO SAFE**, wykonany z najwyższej jakości stali ocynkowanej (ocynk 275 g/m²). Liniowo zgrzewany automatycznie. O wszystkich krawędziach typu „safe” - wzmocnionych poprzez wygięte brzożki i zapewniających dodatkową sztywność kształtki oraz bezpieczny montaż. Posiada podwójną uszczelkę EPDM zaciśniętą automatycznie zamkiem blacharskim - brak ryzyka zsunięcia uszczelki podczas montażu. Produkt w klasie szczelności D - każdy nypel z uszczelką przechodzi test szczelności w fabryce.

Rysunek techniczny



Wymiary [mm]

Ød nom	H	kg	szt./opak.	opakowań na palecie
80	40	0,12	80	P12
100	40	0,15	112	P6
125	40	0,19	81	P6
150	40	0,22	45	P6
160	40	0,24	70	P4
200	40	0,3	50	P4
250	40	0,37	63	P2
315	40	0,47	36	P2
355	40	0,5	55	P1
400	40	0,67	50	P1
450	55	0,95	20	P1
500	55	1,06	18	P1
560	55	1,19	16	P1
600	55	1,29	16	P1
630	70	2,01	14	P1
710	70	2,26	10	P1
800	70	3,9	7	P1
900	70	4,6	1	-
1000	100	6,2	1	-



Sposób pakowania na stronie 38